

HOBAMA - 28531

S3-SRC

CE ISO 20345:2011

- **Tige** : Textile résistant hydrofuge + microfibre + rétro-réfléchissant
- **Embout** : (coque de protection) NON METALLIQUE résistant à 200-J
- **Doublure** : Mesh 3D alvéolé résistant à l'abrasion et respirant
- **Semelle intérieure** : Ergonomique et antistatique, lavable et respirante, avec mémoire de forme
- **Semelle intercalaire** : Textile synthétique anti-perforation (sous semelle intérieure)
- **Semelle** : Bi-densité PU/PU
- **Construction** : Injecté
- **Coloris** : Noir - **Gamme de pointures** : 40/46 - **Poids** : 580g P41

**Adapté à toutes
les situations !**

TEXTILE HAUTEMENT RESISTANT A L'ABRASION



Légèreté
Grande flexibilité
Excellent amorti
Excellente adhésion



PU Tek technology



Pare-chocs
de protection

Rétro-réfléchissant
pour plus de visibilité

Tissu robuste
ultra-résistant
à l'abrasion
et hydrofuge

Zone d'absorption des
chocs sous le talon



Tige hydrofuge
(Résistant à l'eau)



Tissu respirant sur dessus et doublure



Chaussure antistatique



Coque de protection
non-métallique



Semelle antiperforation



Semelle résistante
aux huiles et carburants



Absorption d'énergie du talon



Semelle antidérapante
(Sur céramique ou acier lubrifié)

WORKSTONE®